



Technische Informationen

PRIMAFORM Vertico 3

Einsatzgebiet

Primaform Vertico 3 ist ein biologisch abbaubares, chemisch wirkendes Betontrennmittel für die spezielle Anwendung bei nicht saugenden Schalungen aus Stahl, Kunststoff und Betonplexplatten.

Primaform Vertico 3 eignet sich hervorragend für den Einsatz bei der Herstellung von Rohren und Schachtteilen, die im Vibrationsverfahren verdichtet werden.

Eigenschaften

Primaform Vertico 3 basiert auf aromatenfreien Lösemitteln, niedrigviskosen Mineralölfractionen und Fettsäuren. Das Produkt wird im Anlieferungszustand als Mikrofilm aufgetragen und ist sparsam im Verbrauch.

Vorzüge:

- . Verhindert das Anhaften von Beton auch bei engen Radien
- . Erleichtert wesentlich die Reinigung der Schalungen – dadurch geringerer Arbeitsaufwand
- . Erspart den „Griff zum Hammer“ – Schäden/Beulen an den Schalungen werden vermieden
- . Erhöht die Lebensdauer der Schalungen
- . Schützt vor Rost und wirkt konservierend
- . Löst bereits vorhandene Betonrückstände an (einfach über Nacht auf die Rückstände einwirken lassen)

Verarbeitungshinweise

Das Produkt wird im Anlieferungszustand eingesetzt und kann mittels Sprühgerät, Rolle oder Bürste **möglichst gleichmäßig als dünner Film auf die trockene Schalung** aufgetragen werden. Pfützen sind dabei zu vermeiden. Der Verbrauch sollte bei 20 – 30 g/m³ liegen.

Lagerung

Im geschlossenen Originalgebinde 1 Jahr.

Vorschriften und Gesetze über wassergefährdende Stoffe beachten.

Kennzahlen

Eigenschaften		Wert	Norm
Dichte bei 20° C	ca.	0,85 kg/Liter	DIN 51 757
Viskosität (40°C)	ca.	<7 mm ² /s	DIN 51562
Flammpunkt	ca.	>63 °C	DIN ISO 22719
Pourpoint	ca.	-27 °C	DIN ISO 3016
Farbe	ca.	hellgelb	DIN ISO 2049

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den o.g. Parametern lediglich um ca-Werte handelt, die produktionsbedingten Abweichungen unterliegen können. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass alle Angaben unseren derzeitigen Kenntnissen entsprechen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

LISol Schmierstoffe GmbH
SCHMIERSTOFFMANAGEMENT AUS EINER HAND

Vorwerkstraße 5 ♦ 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 90536 ♦ Telefax: 034444 / 90537 ♦ e-mail: kontakt@lisol-schmierstoffe.de