

# Datenblatt: Quartz Ineo Long Life 5W-30



## PKW-Motorenöl



**Benzin- und Dieselmotoren mit/ohne DPF**

- Synthesetechnologie
- Low SAPS\*\*

### EINSATZGEBIETE:

Quartz Ineo Long Life 5W-30 ist ein hochwertiges Motorenöl auf Basis der Synthesetechnologie, geeignet für viele moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystemen wie Dieselpartikelfiltern (DPF). Es ermöglicht den Einsatz bei verlängerten Wartungsintervallen gemäß den Angaben der Fahrzeughersteller.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA C3  
API SP

### FREIGABEN:

BMW LL-04	Opel/Vauxhall OV 040 1547 - D30
MB-Freigabe 229.31	Opel/Vauxhall OV 040 1547 - G30
MB-Freigabe 229.51	Porsche C30
MB-Freigabe 229.52	VW 504.00/507.00

### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

BMW LL-01	VW 501.01/502.00/505.00/505.01 sowie VW
Chrysler MS-11106	503.00/506.00/506.01 (für Motoren ab Modelljahr
Fiat 9.55535-S3	2007)
Nissan	wenn ein Motorenöl entsprechend ACEA C2
	gefordert wird***

### ANWENDUNGSVORTEILE:

ausgezeichneter Verschleißschutz und verlängerte Wartungsintervalle bis zu 30.000 km  
verlängerte Lebensdauer des Dieselpartikelfilters dank der speziellen Low SAPS\*\*-Formulierung  
Reduzierung der Emissionswerte über die gesamte Laufleistung  
bestmöglicher Schutz aller bewegten Teile durch die hochwertige Additivierung

\*\*Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

\*\*\*Dabei kann es zu Qualitätsunterschieden im Bereich der Kraftstoffeinsparung kommen. Der Anwender kann keine Vorteile durch eine Kraftstoffeinsparung erwarten.

### ANWENDUNGSHINWEISE:

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	850
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	67,1
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	11,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		175
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	234
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213818	12 x 1 L
213819	3 x 5 L
181710	20 L
227013	20 L Quartz Box
180859	60 L
180858	208 L
193708	1000 L
310602	lose Ware

TotalEnergies Marketing  
Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

Quartz Ineo Long Life 5W-30

January / 2026

[TotalEnergies.de](http://TotalEnergies.de)

